



## 38-50 Weser

(4,7 kW)

- » Außenwandanschluss (Bitte Mauerrohr als Zubehör bestellen!)
- » Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- » Vollemaillierter Heizkörper
- » Fußfreie, hängende Wandmontage
- » Verkleidung Beige einbrennlackiert
- » Lüftungsgitter eloxiert
- » Schadstoffreduzierte Verbrennung

### Technische Angaben

38-50 Weser

<b>Energieeffizienzklasse</b>		C
<b>Breite</b>	mm	706
<b>Höhe</b>	mm	645
<b>Höhe bis Geräteoberkante min.</b>	mm	679
<b>Tiefe inkl. Wandabstand</b>	mm	273 / 343
<b>Nennwärmeleistung</b>	kW	4,7
<b>Nennwärmebelastung</b>	kW	5,5
<b>Gewicht</b>	kg	37
<b>Ø Abgas- / Frischluftrohr</b>	mm	202
<b>Fußboden bis Mitte min.</b>	mm	202
<b>CE-Prod.-ID.-Nr.</b>		CE00858L0556

Teleskopmauerrohr nicht im Lieferumfang enthalten.

	Best.-Nr.	EAN-Code
Erdgas, 38-50 Weser Riegel Sand	3855 49	4029808408128
Propangas, 38-50 Weser Riegel Sand	3855 51	4029808408135